



### Votre parfait partenaire de cuisson

Le Hob2Hood est une fonction hautement efficace qui règle automatiquement votre cuisinière et son éclairage. Quelle que soit la température de la table de cuisson, la ventilation se règle pendant la cuisson et vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce que vous cuisinez.

Hotte plafond Sky Slender, 90cm, éclairage LED, H<sup>2</sup>H, matt black

## Avantages et spécifications

### La hotte mains libres

Cette hotte est dotée de la fonction Hob2Hood qui contrôle automatiquement l'allumage de votre hotte et de son éclairage. Laissez la fonction Hob2Hood réguler le ventilateurs tandis que vous vous concentrez sur les étapes importantes pour créer un plat parfait.



### Un air pur. Plus rapidement.

Cette hotte élimine rapidement les fumées de cuisson de votre cuisine. Cette hotte cuisine innovante est en effet dotée d'un moteur puissant et efficace.

### Éclairage LED pour la précision en cuisine

Nos éclairages LED consomment beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Ils fournissent également un éclairage de qualité pour plus de précision en cuisine.



### Filtration maximale, jour après jour

Un filtre ultra fonctionnel qui capture et élimine les graisses et odeurs de cuisson. Ce filtre amovible peut être nettoyé au lave-vaisselle ainsi, vous avez l'assurance que votre hotte conserve toute son efficacité sur le long terme.

- Hotte plafond, 90cm
- Hotte adaptée à l'évacuation de l'air vers l'extérieur ainsi qu'à la recirculation. Equipée d'un filtre à graisse. Equipée d'un filtre à charbon OdourClean Plus nécessaire pour éliminer les odeurs.
- Boutons poussoirs électroniques, vitesses : 3+1 intensive
- Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- Nombre de moteurs : 1
- Puissance d'aspiration (int./max./min.) : 710/580/320 m<sup>3</sup>/h
- Puissance en recirculation (int./max./min.) : 700/600/305 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (max./min.) : 63/48 dB(A)
- Niveau sonore recirculation (max./min.) : 69/55 dB(A)
- Classe énergétique : A
- Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- Éclairage : 4 LED carrés
- Aspiration périphérique pour réduire la consommation d'énergie et le niveau sonore
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Commande à distance MECH06 incluse
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Hotte pour installation dans plafond

#### Caractéristiques techniques

Couleur	laqué noir mat	Indice d'efficacité fluidodynamique	32.5
Vitesses d'aspiration	3+1 intensive	Indice d'efficacité de filtration des graisses	65.1
Type de commandes	Electronique boutons poussoirs	Classe d'efficacité lumineuse	A
Type de lampe	LED carrés	Indice d'efficacité lumineuse	32.5
Classe d'efficacité énergétique	A	Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m <sup>3</sup> /u)	305
Puiss. d'aspiration (min./max./int.) m <sup>3</sup> /h	320/580/710	Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m <sup>3</sup> /h)	600
Niveau sonore (min./max./int.) dB(A)	48/63/67	Puissance d'aspiration en recirculation, intensive (m <sup>3</sup> /h)	700
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Niveau sonore en recirculation, min. dB(A)	55
Distance min. par rapport à taque électrique (cm)	800	Niveau sonore en recirculation, max. dB(A)	69
Distance min. par rapport à taque au gaz (cm)	800	Code PNC	942 051 451
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	48.9	Code EAN	7332543825578
Taille, (HxL) en cm	90	Poids net appareil avec accessoires (kg)	20
Adapté à la recirculation	Oui	Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	30
Adapté à l'évacuation vers l'extérieur	Oui	Dimensions (HxLxP) en mm	351.4x899x500
LED valeur Kelvin (K)	3000	Installation	Hotte plafond
Nombre de lampes	4	Nombre de filtre à graisse	2
Hob2Hood	Oui	Type filtre à graisse	filtre en aluminium
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		

