



Ouvre la porte pour sécher la vaisselle


La technologie avancée AirDry optimise les performances de séchage en utilisant un flux d'air naturel. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm lors de la dernière étape du cycle pour faire sécher les plats de façon naturelle et efficace. Avec AirDry, le séchage est trois fois supérieur au résultat obtenu dans les systèmes avec

3000 AirDry / Complètement intégrable / 60 cm / classe C / tiroir à couverts / 44 dB

Avantages et spécifications

Séchage naturel

La nouvelle technologie AirDry vous permet de maximiser votre performance de séchage avec circulation d'air naturel. La porte s'ouvre automatiquement 10 cm lorsque le cycle est dans la dernière étape. Il sèche vos plats naturellement tout en réduisant vos coûts d'énergie.



Nettoyée efficacement. À chaque cycle

Le capteur spécial de notre programme AutoSense détecte le degré de lavage nécessaire pour votre vaisselle. Ainsi, il utilise l'exacte quantité d'eau, d'énergie et le temps nécessaires pour un lavage parfait. Vos plats sont propres, de la façon la plus écologique possible.



Fast and efficient performance

This dishwasher gives you perfect performance - fast, thanks to its special half-hour program.

- Installation : Complètement intégrable
- Charnières coulissantes pour une installation flexible
- QuickSelect : curseur numérique
- Consommation d'eau et d'énergie : 10.5 L, 0.746 kWh pour cycle Eco
- Payable avec des éco-chèques chez les fournisseurs qui acceptent ce moyen de paiement.
- Fabriqué en usine Zero-Landfill qui ne génère aucun déchet et s'attache à réduire les émissions de CO2.
- Moteur Inverter
- TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions
- 5 programmes, 2 températures
- Programmes de lave-vaisselle : 90 min, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min
- Option XtraPower : nettoyage plus puissant pour les vaisselles très sales
- MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- Départ différé: 3h
- BeamOnFloor avec 2 couleurs
- Séchage AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Fonction AutoOff
- Niveau sonore : seulement 44 dB
- Panier supérieur avec étagères pliables pour tasses
- Panier inférieur avec Fixed tines
- Capteur d'eau qui mesure le degré de salissure de l'eau
- Capacité de chargement : 14 couverts (IEC)
- Poids max. panneau de porte : 10 kg

Caractéristiques techniques

Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550	Consommation d'eau du programme Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)	10.5
Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm	820-900x600x550	Durée du programme (h:min) (UE 2017/1369)	4:00
Valeur de raccordement (W)	1950	Type de construction	encastrable
Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369)	44	Installation	complètement intégrable
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	B	Niveau d'aspersion supérieur	Ceiling spray arm
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369)	14	Bras de rinçage inférieur	Standard
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	C	Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	150
Indice de performance de nettoyage (UE 2017/1369)	1.121	Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	150
Indice de performance de séchage (UE 2017/1369)	1.061	Fusible (A)	10
Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh) (UE 2017/1369)	0.746	Voltage (V)	220-240
Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh) (UE 2017/1369)	75	Hauteur min-max du panneau décoratif (mm)	Not applicable
Consommation énergétique en mode Arrêt (W) (UE 2017/1369)	0.5	Poids min-max du panneau décoratif (kg)	2 - 10
Consommation énergétique en mode Veille (W) (UE 2017/1369)	0.5	Garantie moteur de 10 ans	Oui
		Code PNC	911 535 301
		Code EAN	7333394034669

