


### More space. More taste. At once

The 6000 Bridge Induction Hob can easily cope when you're cooking with bigger pans. The Bridge function links two cooking zones on two sides of the hob to fit any large or long pan. The bridged zone will share the same temperature and time.

Table de cuisson à induction, 90 cm, 5 zones, fonctions bridge, raccordement 3phasé, bords biseautés

## Avantages et spécifications



### DoubleBridge. Makes more of your hob

With DoubleBridge, you can combine two cooking zones on two different cooking areas. Perfect for accommodating cookware of various sizes, the feature also aligns temperature and time settings for maximum flexibility in the kitchen.

### Hob2Hood® : La hotte mains libres

La fonction Hob2Hood® : une connexion sans fil entre votre table de cuisson et votre hotte. La hotte ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la chaleur. Pour une extraction puissante lors des cuissons à températures élevées. Une extraction plus douce pour laisser mijoter.



### Moins de réglages et un meilleur contrôle avec Direct Touch Controls

Les chiffres de 1 à 9 de l'interface utilisateur de Direct Touch Controls vous permettent de régler immédiatement à la bonne température sans avoir à utiliser les boutons Plus et Moins.

### Chauffe plus rapide avec PowerBoost

Plus besoin d'attendre à côté de vos casseroles que l'eau bout. La fonction PowerBoost délivre un pic de chaleur qui fait bouillir l'eau en moins de 90 secondes. Elle est parfaite pour, par exemple, faire bouillir une grande casserole d'eau rapidement.

### Minuteur de table de cuisson. Conçu pour la précision

Le minuteur intégré à la table de cuisson, qui peut être réglé sur une heure, éteindra automatiquement la table de cuisson à la fin du temps imparti. Des résultats précis et sans effort.

- Table de cuisson à induction
- Table de cuisson avec bords biseautés
- MaxiSense®, la table de cuisson avec plus de flexibilité
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Zone avant gauche : 2300/3200W/210mm
- Zone arrière gauche : 2300/3200W/210mm
- Zone centrale avant: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Zone avant droite : 2300/3200W/210mm
- Zone arrière droite : 2300/3200W/210mm
- Zones à induction avec fonction booster
- Fonction Bridge: transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
- Détection de casserole
- Fonction de réchauffement automatique
- OptiHeat Control : indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux : brûlant, chaud ou froid
- Fonction Pause pour de courtes interruptions
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Minuteur CountUp
- Minuteur Öko
- Arrêt automatique
- OptiFix™: pour une installation aisée
- Installation facile grâce au système de module
- Table de cuisson avec commandes
- Position commandes : Avant central
- Touche de verrouillage
- Couleur : Noir

## Caractéristiques techniques

Table de cuisson	induction
Dimensions (LxP) en mm	910x520
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	44x880x490
Couleur	Noir
Cadre	4 bords biseautés
Type de support(s)	Sans
Accessoires en option	Sealing band
Installation possible au-dessus du lave-vaisselle	Non
Installation possible au-dessus du réfrigérateur sous-encastable	Non
Longueur de cordon (m)	1.5
Valeur de raccordement (W)	11000 / 3-fases
Valeur de raccordement au gaz (W)	0
Voltage (V)	400V3N
Fusible (A)	3x16, 3x25
Code PNC	949 597 364

