



#### Maîtrisez l'eau. D'un seul geste

Il y a plus intéressant que de regarder l'eau bouillir. La table à induction SenseBoil® détecte la formation de bulles et ramène automatiquement l'eau à un état de faible frémissement. Vous pouvez alors vous consacrer à affiner les saveurs et à maîtriser votre menu.

7000 / SenseBoil / Bridge / 80 cm / Induction / 4 zones / H<sup>2</sup>H / Bords biseautés  
- Installation standard

#### Avantages et spécifications

##### Faire bouillir de l'eau sous contrôle avec Boil Sensor



Le Boil Sensor détecte la formation de bulles et ajuste automatiquement le réglage de la température pour que l'ébullition soit réduite à un frémissement sous contrôle. Plus besoin de surveiller. Gagnez du temps et économisez de l'énergie.

##### Hob2Hood® : La hotte mains libres



La fonction Hob2Hood® : une connexion sans fil entre votre table de cuisson et votre hotte. La hotte ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la chaleur. Pour une extraction puissante lors des cuissons à températures élevées. Une extraction plus douce pour laisser mijoter.

##### Individual Zone Controls for full flexibility



Enjoy full flexibility while cooking your favourite dish. The Individual Zone Controls are easy to navigate and intuitively allows you to control each cooking zone on your hob. Boost power when needed, set individual timers and more.

##### Chauffe plus rapide avec PowerBoost



Plus besoin d'attendre à côté de vos casseroles que l'eau bout. La fonction PowerBoost délivre un pic de chaleur qui fait bouillir l'eau en moins de 90 secondes. Elle est parfaite pour, par exemple, faire bouillir une grande casserole d'eau rapidement.



##### Minuteur de table de cuisson. Conçu pour la précision

Le minuteur intégré à la table de cuisson, qui peut être réglé sur une heure, éteindra automatiquement la table de cuisson à la fin du temps imparti. Des résultats précis et sans effort.

- Table de cuisson à induction
- Bords biseautés
- SenseBoil® avec capteur de débordement
- MaxiSense®, la table de cuisson avec plus de flexibilité
- Commandes TouchControl
- Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- Zone avant gauche : 2300/3200W/210mm
- Zone arrière gauche : 2300/3200W/210mm
- Zone centrale avant: 1400/2500W/145mm
- Zone arrière droite : 2300/3600W/240mm
- Zones à induction avec fonction booster
- Fonction Bridge: transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- OptiHeat Control : indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux : brûlant, chaud ou froid
- Fonction Pause pour de courtes interruptions
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Minuteur Öko
- FlexPower Management : raccordement monophasé ou triphasé possible
- OptiFix™: pour une installation aisée
- Table de cuisson avec commandes
- Position commandes : Avant droite
- Touche de verrouillage

## Caractéristiques techniques

Table de cuisson	induction
Dimensions (LxP) en mm	780x520
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	44x750x490
Couleur	Noir
Cadre	2 bords biseautés
Installation possible au-dessus du lave-vaisselle	Non
Installation possible au-dessus du réfrigérateur sous-encastable	Non
Longueur de cordon (m)	1.5
Valeur de raccordement (W)	7350
Voltage (V)	220-240/400V2N
Code PNC	949 598 426

