

Plus d'espace. Plus de saveurs. D'un seul coup

La Bridge 6000 permet sans problème de cuire dans les grands récipients. Le bouton Bridge permet de relier deux zones de cuisson sur deux côtés de la table pour accepter n'importe quelle taille de récipient. La nouvelle zone a les mêmes réglages de température et de temps de cuisson.

6000 / Double Bridge / 28cm zone / 90 cm / Induction / 5 zones / 3-fase / H²H / Bords inox - Installation standard

Avantages et spécifications

DoubleBridge. Optimisez votre table de cuisson

Avec DoubleBridge, vous pouvez combiner deux zones de cuisson sur deux espaces de cuisson différents. Parfaite pour accueillir des ustensiles de cuisine de différentes tailles, cette fonction synchronise également les réglages de température et de temps pour une flexibilité maximale dans la cuisine.



5 commandes de zone individuelles pour une plus grande polyvalence

L'interface utilisateur des 5 commandes de zone individuelles vous permet de contrôler 5 zones indépendamment pour une plus grande flexibilité. Chaque zone dispose de 9 niveaux de puissance, d'une fonction PowerBoost et de la fonction Hob2Hood®.




Hob2Hood® : La hotte mains libres

La fonction Hob2Hood® : une connexion sans fil entre votre table de cuisson et votre hotte. La hotte ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la chaleur. Pour une extraction puissante lors des cuissons à températures élevées. Une extraction plus douce pour laisser mijoter.



Chauffe plus rapide avec PowerBoost

Plus besoin d'attendre à côté de vos casseroles que l'eau bout. La fonction PowerBoost délivre un pic de chaleur qui fait bouillir l'eau en moins de 90 secondes. Elle est parfaite pour, par exemple, faire bouillir une grande casserole d'eau rapidement.



Minuteur de table de cuisson. Conçu pour la précision

Le minuteur intégré à la table de cuisson, qui peut être réglé sur une heure, éteindra automatiquement la table de cuisson à la fin du temps imparti. Des résultats précis et sans effort.

- Table de cuisson à induction
- Type de cadre: Inox
- MaxiSense®, la table de cuisson avec plus de flexibilité
- Commandes tactiles Direct Touch
- Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- Zone avant gauche : 2300/3200W/210mm
- Zone arrière gauche : 2300/3200W/210mm
- Zone centrale arrière : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Zone avant droite : 2300/3200W/210mm
- Zone arrière droite : 2300/3200W/210mm
- Zones à induction avec fonction booster
- Fonction Bridge: transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
- Détection de casserole
- Fonction de réchauffement automatique
- OptiHeat Control : indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux : brûlant, chaud ou froid
- Fonction Pause pour de courtes interruptions
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Minuteur CountUp
- Minuteur Óko
- OptiFix™: pour une installation aisée
- Table de cuisson avec commandes
- Position commandes : Avant central
- Touche de verrouillage

Caractéristiques techniques

Table de cuisson	induction
Dimensions (LxP) en mm	896x506
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	44x880x490
Cadre	Super Flat - cadre en inox
Installation possible au-dessus du lave-vaisselle	Non
Installation possible au-dessus du réfrigérateur sous-encastable	Non
Longueur de cordon (m)	1.5
Valeur de raccordement (W)	11000 / 3-fases
Voltage (V)	400V3N
Fusible (A)	3x16;3x25
Poids net appareil avec accessoires (kg)	15.8
Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	18.3
Code produit (PNC)	949 598 267
Connectivité	Non
Couleur	Noir

