



Relie deux zones pour cuisiner encore plus

La table de cuisson avec fonction Bridge permet sans problème de cuire dans les grands récipients. Le bouton Bridge permet de relier deux zones de cuisson pour accueillir toutes les tailles de récipients. La zone reliée aura les mêmes réglages de température et de temps de cuisson.

Avantages et spécifications

Combinez 2 zones de cuisson avec la fonction Bridge

La fonction Bridge permet de relier deux zones de cuisson pour accepter n'importe quelle taille de récipient. Les zones combinées, qui partagent les mêmes réglages de température et de temps de cuisson, sont idéales quand les convives sont nombreux.



Une taque de cuisson noire mate élégante et durable

Avec leur élégante finition noire mate, les taques SaphirMatt® SE résistent à l'épreuve du temps et s'accordent avec tous les styles de cuisine. Grâce à une résistance aux rayures supérieure à nos taques à induction standards, elles gardent un aspect neuf plus longtemps.



Hob2Hood® : La hotte mains libres

La fonction Hob2Hood® : une connexion sans fil entre votre table de cuisson et votre hotte. La hotte ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la chaleur. Pour une extraction puissante lors des cuissons à températures élevées. Une extraction plus douce pour



Moins de réglages et un meilleur contrôle avec Direct Touch Controls

Les chiffres de 1 à 14 de l'interface utilisateur de Direct Touch Controls vous permettent de régler immédiatement à la bonne température sans avoir à utiliser les boutons Plus et Moins.



Chauffe plus rapide avec PowerBoost

Plus besoin d'attendre à côté de vos casseroles que l'eau bout. La fonction PowerBoost délivre un pic de chaleur qui fait bouillir l'eau en moins de 90 secondes. Elle est parfaite pour, par exemple, faire bouillir une grande casserole d'eau rapidement.



- Table de cuisson à induction
- Gardez votre plaque de cuisson noir mat en parfait état avec le nettoyant MattCare
- SaphirMatt® SE : résistance aux rayures supérieure à nos taques à induction standards
- Convient pour encastrement standard ou installation affleurante
- MaxiSense®, la table de cuisson avec plus de flexibilité
- DirekTouch: technologie de commandes à glissières tactiles
- Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- Zone avant gauche : 2300/3200W/210mm
- Zone arrière gauche : 2300/3200W/210mm
- Zone centrale avant: 1400/2500W/145mm
- Zone arrière droite : 2300/3600W/240mm
- Zones à induction avec fonction booster
- Fonction Bridge: transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
- Détection de casserole
- Fonction de réchauffement automatique
- Indications digitales pour chaque zone
- OptiHeat Control : indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux : brûlant, chaud ou froid
- Fonction Pause pour de courtes interruptions
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Minuteur CountUp
- Minuteur Öko

Caractéristiques techniques

Table de cuisson	induction
Dimensions (LxP) en mm	770x510
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	44x750x490
Couleur	Noir mat
Cadre	Sans cadre
Installation possible au-dessus du lave-vaisselle	Non
Installation possible au-dessus du réfrigérateur sous-enchâssable	Non
Longueur de cordon (m)	1.5
Valeur de raccordement (W)	7200
Voltage (V)	220-240/400V2N
Poids net appareil avec accessoires (kg)	11.4
Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	12.4
Code PNC	949 598 638
Connexion	Non

