



Ervaar frissere, schonere lucht in de keuken. Elke dag

De 3000 ExtractionTech Standaard dampkap is voorzien van een betrouwbare motor voor effectieve afzuiging van geuren tijdens het koken. De lucht in je keuken blijft fris en schoon, voor een betere kookervaring, elke dag opnieuw.

Voordelen en specificaties

Houd de keuken fris met de ExtractionTech Standaard dampkap.

ExtractionTech Standaard dampkap is voorzien van een betrouwbare motor voor effectieve afzuiging van geuren tijdens het koken. Je keukenomgeving blijft fris en schoon, voor een betere kookervaring, elke dag opnieuw.



Breng de details in de spotlight met de Pure Illumination

Energiezuinige Pure Illumination zorgt voor volledig zicht tijdens het koken. De led-verlichting verlicht het gehele kookoppervlak, waardoor je elk detail van je maaltijdbereiding gemakkelijk kunt zien.



De betrouwbare vetfilter is eenvoudig te reinigen en houdt de lucht in de keuken fris

De handige, betrouwbare vetfilter zorgt ervoor dat je keuken fris blijft en de dampkap optimaal presteert. Was met de hand of in de vaatwasser.



- Schouwdampkap, 60 cm
- Dampkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de dampkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
- Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- Afzuigkracht (hoog/laag): 600/365 m³/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 395/305 m³/u
- Geluidsniveau (max./min.): 67/56 dB(A)
- Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 74/69 dB(A)
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- Verlichting: 2 LED spots
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Schouw inbegrepen, kleur Inox

Technische specificaties

Kleur	inox	Vetfilteringsefficiëntie-index	75.1
Aantal snelheden	3	Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Type bediening	Druktoetsen	Verlichtingsefficiëntie-index	44.6
Type verlichting	LED spots	Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m ³ /u)	305
Energie-efficiëntieklasse	A	Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m ³ /u)	395
Afzuigkracht (min./max./int.) m ³ /u	365/600/-	Geluidsniveau bij recirculatie, min. dB (A)	69
Geluidsniveau (min./max./int.) dB(A)	56/67/-	Geluidsniveau bij recirculatie, max. dB (A)	74
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	Productnummer (PNC)	942 022 941
Installatie	Schouwdampkap	EAN Code	7333394157740
Minimale afstand tot elektrisch kookveld (cm)	50	Netto gewicht toestel met accessoires (kg)	8.5
Minimale afstand tot gaskookveld (cm)	65	Brutogewicht, verpakking inbegrepen (kg)	10.1
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	52.8	Afmetingen (HxBxD) in mm	1020x598x450
Grootte (HxB), in cm	60	Aantal vetfilters	2
Geschikt voor recirculatie	Ja	Type vetfilter	professionele meerlagige aluminium filters
Geschikt voor luchtafvoer naar buiten	Ja	Lengte aansluitsnoer (m)	0.9
LED Kelvinwaarde (K)	3000	Diameter aansluiting afvoer in mm	150
Aantal lampen	2	Voltage (V)	220-240
Hob2Hood	Nee	Type koolstoffilter OdourClean	ECFB02ST
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A		
Hydrodynamische-efficiëntie-index	29.2		

