



Elk glas perfect proper. Geen handwas vereist


Het GlassCare-systeem in de vaatwasser van AEG biedt de beste zorg voor glaswerk gedurende het gehele wasproces. De unieke SoftGrip-functie houdt de steel en de voet van ieder glas behoedzaam maar stevig op haar plaats tijdens de volledige duur van het programma.

Volledig integreerbare vaatwasser, 42 dB, 60 cm, 10.5 l, 7 prog./3 temp., 14 bestekken, 24 u startuitlet, inverter motor, schuifscharnieren, Beam on floor, QuickSelect, Maxi Flex, Satelliet sproeiarm, 3de sproeiarm boven besteklade, GC²G

Voordelen en specificaties

Elk glas perfect gepositioneerd voor ultieme bescherming

De glashouder in het onderste rek van de AEG vaatwassers biedt volledige veiligheid voor al uw glaswerk. Het onderste rek is uitgerust met SoftGrips en SoftSpikes, die speciaal zijn ontworpen om glazen op hun plaats te houden. Zo voorkomt u beschadigingen tijdens iedere wasbeurt.



Aanpasbare ruimte en handige reiniging met MaxiFlex

De MaxiFlex-lade is ontworpen voor bestek en keukengerei van elk formaat, klein, groot of van onregelmatige vorm. Flexibele tussenschotten en een maximale diepte zorgen ervoor dat elke lading kan worden aangepast. Vrijwel alles wordt probleemloos in één keer geladen en afgewassen.

Krachtig afwassen. Met SatelliteClean®

Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer beter bereik dan de standaardnorm. Dankzij de dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete reiniging.



Moeiteloze instelling van de afwascyclus met QuickSelect

QuickSelect maakt een optimale bediening van de vaatwasser mogelijk. Stel de cyclustijd met de schuifbediening in en voeg met één vingerdruk extra keuzes toe. De machine doet de rest. Afwassen op maat op het meest geschikte moment, én een vlekkeloze vaat.

Natuurlijk drogen

De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw energiekosten.

- Installatie: Volledig integreerbaar
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- QuickSelect: digitale schuifregelaar
- Satelliet sproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
- Water- en energieverbruik: 10.5 L, 0.848 kWh voor Eco cyclus
- Inverter motor
- TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- 7 programma's, 3 temperaturen
- Vaatwasprogramma's: 160 min., 60 min., 90 min., AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min.
- Optie XtraPower: extra reinigingskracht bij sterk bevulde vaat
- Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
- MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- Uitgestelde start 1-24 u
- BeamOnFloor met 2 kleuren
- AirDry technologie met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- AutoOff functie
- AquaControl
- Geluidsniveau: slechts 42 dB
- Resttijdindicatie
- In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met opklapbare kopjeshouders
- Onderkorf met 2 neerklapbare bordenrekken, Glazenhouder
- Watersensor die de zuiverheid van het water controleert
- Laadcapaciteit: 14 couverts (IEC)
- Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg

Technische specificaties

Afmetingen (HxBxD) in mm	818x596x550
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm	820-880x600x550
Aansluitwaarde (W)	1950
Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369)	42
Akoestische geluidsemisieklassse (EU 2017/1369)	B
Aantal couverts (EU 2017/1369)	14
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369)	D
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369)	1.121
Droogprestatie-index (EU 2017/1369)	1.061
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh) (EU 2017/1369)	0.848
Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369)	85
Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 2017/1369)	0.5
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W) (EU 2017/1369)	0.5
Waterverbruik ecoprogramma's per cyclus (L) (EU2017/1369)	10.5
Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369)	4:00

Installatie	Volledig integreerbaar
Sproeiniveau bovenaan	Plafondsproeiarm
Sproeiarm onderaan	Satellietsproeiarm
Lengte watertoevoerslang (cm)	150
Lengte waterafvoerslang (cm)	150
Zekering	10
Voltage (V)	220-240
PNC Code	911 536 414
EAN Code	7332543671687

