



### More space. More taste. At once

The 6000 Bridge Induction Hob can easily cope when you're cooking with bigger pans. The Bridge function links two cooking zones on two sides of the hob to fit any large or long pan. The bridged zone will share the same temperature and time.

6000 / Double Bridge / 80 cm / Inductie / 5 zones / H<sup>2</sup>H / Facetrand - standaard inbouw

## Voordelen en specificaties



### DoubleBridge. Makes more of your hob

With DoubleBridge, you can combine two cooking zones on two different cooking areas. Perfect for accommodating cookware of various sizes, the feature also aligns temperature and time settings for maximum flexibility in the kitchen.

### 5 Individual Zone Controls for greater versatility

The 5 Individual Zone Controls user interface allows you to control 5 zones independently for greater flexibility. Each zone has 9 power levels, a PowerBoost function and Hob2Hood® feature.

### Heat Memory for precise cooking

Heat Memory stays on top of your cooking. If you spill something or need to lift your pot, the user interface will remember the settings for 120 seconds, so you do not have to set the power level again.

### Hob2Hood®: De handenvrije dampkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de dampkap. De dampkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan op basis van de warmte, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige extractie bij dichtschroeien. En stillere extractie bij het sudderen.



### Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.

- Inductiekookplaat
- Afgeschuinde randen
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- TouchControl-bediening
- Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Zone links vooraan: 2300/3200W/210mm
- Zone links achteraan: 2300/3200W/210mm
- Zone midden achteraan: 2300/3200W/210mm
- Zone rechts vooraan: 2300/3200W/210mm
- Zone rechts achteraan: 2300/3200W/210mm
- Inductiezones met boosterfunctie
- Bridge functie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Digitale aanduidingen voor iedere zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- Eco Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Kookplaat met bediening
- Plaats bediening: vooraan midden
- Vergrendelingstoets

## Technische specificaties

|  |                |
|--|----------------|
| Kookplaat                                    | inductie       |
| Afmetingen (BxD) in mm                       | 780x520        |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm               | 44x750x490     |
| Kleur  | zwart          |
| Type kader                                   | 2 facetranden  |
| Installatie mogelijk boven vaatwasser        | Nee            |
| Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast | Nee            |
| Lengte aansluitsnoer (m)                     | 1.5            |
| Aansluitwaarde (W)                           | 7350           |
| Voltage (V)                                  | 220-240/400V2N |
| PNC Code                                     | 949 598 454    |

