

Meer ruimte. Meer smaak. Onmiddellijk

De 6000 inductiekookplaat met brugfunctie kan het gemakkelijk aan als je met grotere pannen kookt. De brugfunctie koppelt twee kookzones aan elkaar zodat ook een grote of langwerpige pan past. De aan elkaar gekoppelde zones hebben dezelfde temperatuur en tijdsinstelling.

6000 / Double Bridge / 28cm zone / 90 cm / Inductie / 5 zones / 3-fase / H²H /Inox rand - standaard inbouw

Voordelen en specificaties

DoubleBridge. Haalt meer uit je kookplaat

Met DoubleBridge kun je twee kookzones op twee verschillende plekken met elkaar verbinden. Dat is niet alleen handig voor verschillende soorten pannen, maar de functie zorgt er ook voor dat de temperatuur en de tijdsinstelling op elkaar afgestemd worden, zodat je maximale flexibiliteit hebt.



5 individuele zoneregelaars voor meer veelzijdigheid

Met de gebruikersinterface met 5 individuele zoneregelaars kun je 5 zones onafhankelijk regelen voor meer flexibiliteit. Elke zone heeft 9 vermogensstanden, een PowerBoost-functie en een Hob2Hood®-functie.



Hob2Hood®: De handenvrije dampkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de dampkap. De dampkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan op basis van de warmte, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige extractie bij dichtschroeien. En stillere extractie bij het sudderen.




Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaat-timer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.



- Inductiekookplaat
- Type kader: Inox
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- Direct Touch schuifbediening
- Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Zone links vooraan: 2300/3200W/210mm
- Zone links achteraan: 2300/3200W/210mm
- Zone midden achteraan: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Zone rechts vooraan: 2300/3200W/210mm
- Zone rechts achteraan: 2300/3200W/210mm
- Inductiezones met boosterfunctie
- Bridge functie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- Eco Timer
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Kookplaat met bediening
- Plaats bediening: vooraan midden
- Vergrendelingstoets

Technische specificaties

Kookplaat	inductie
Afmetingen (BxD) in mm	896x506
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	44x880x490
Type kader	Super Flat - inox kader
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	11000 / 3-fasen
Voltage (V)	400V3N
Zekering	3x16;3x25
Netto gewicht toestel met accessoires (kg)	15.8
Brutogewicht, verpakking inbegrepen (kg)	18.3
Productnummer (PNC)	949 598 267
Connectivity	Nee
Kleur	zwart

