


**Slimme, inspirerende afzuigkapverlichting**


Onze LEDlights-afzuigkap gebruikt veel minder energie dan andere verlichting en heeft een veel langere verwachte levensduur. Deze efficiënte verlichting garandeert uitzonderlijke zichtbaarheid tijdens het koken, zodat je alles kunt doen wat je wilt.

---

300 / 60 cm / LED-verlichting / grijs

**Voordelen en specificaties****Lange levensduur en geweldige verlichting – kies voor LED-verlichting**

Geniet van uitstekende verlichting tijdens het koken. Onze LED-verlichting gebruikt veel minder energie dan andere lampen en biedt uitzonderlijke zichtbaarheid in de keuken, zodat je met meer vertrouwen en veelzijdigheid kunt koken.

**Vermindert kookluchtjes effectief**

Met deze efficiënte afzuigkap krijg je een schonere omgeving om in te koken, te eten en te ontspannen. De betrouwbare motor van de afzuigkap vermindert kookluchtjes effectief, zodat tijd in de keuken doorbrengen veel fijner is.

**Standaard vetfilter voor een schone keuken**

Dankzij ons betrouwbaar vetfilter kunt u altijd genieten van een schone kookruimte. Wanneer een nieuw filter nodig is, kan het gemakkelijk worden gereinigd of vervangen. Uw keuken zal langer proper blijven.

**Mechanical Controls – hood settings made simple**

Your cooker hood functions can be easily reached with our Mechanical Controls. Adjust the light settings or the fan speed for fast, flexible cooking.

- Integreerbare dampkap, 60 cm
- Dampkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. Uitgerust met vetfilter. Uitgerust met koolstoffilter om geuren te verwijderen bij recirculatie.
- Schuifschakelaar, snelheden: 3, Micro switch
- Aantal motoren: 1
- Afzuigkracht (hoog/laag): 284/110 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 135/85 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau (max./min.): 67/47 dB(A)
- Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 73/62 dB(A)
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Vetfilter: 1 synthetisch niet wasbaar
- Verlichting: 2 LED lamp
- Aansluiting luchtafvoer 120 mm

**Technische specificaties**

Kleur	grijs	Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Aantal snelheden	3, Micro switch	Verlichtingsefficiëntie-index	28.1666666666667
Type bediening	Mechanische schuifregelaar	Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m <sup>3</sup> /u)	85
Type verlichting	LED lamp	Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m <sup>3</sup> /u)	135
Energie-efficiëntieklasse	D	Geluidsniveau bij recirculatie, min. dB (A)	62
Afzuigkracht (min./max./int.) m <sup>3</sup> /u	110/284/-	Geluidsniveau bij recirculatie, max. dB (A)	73
Geluidsniveau (min./max./int.) dB(A)	47/67/-	PNC Code	942 150 912
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B	EAN Code	7333394048857
Minimale afstand tot elektrisch kookveld (cm)	50	Netto gewicht toestel met accessoires (kg)	9.3
Minimale afstand tot gaskookveld (cm)	70	Brutogewicht, verpakking inbegrepen (kg)	10.5
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	66.1	Afmetingen (HxBxD) in mm	400x598x270
Grootte (HxB), in cm	60	Installatie	Integreerbare dampkap
Geschikt voor recirculatie	Ja	Aantal vetfilters	1
Geschikt voor luchtafvoer naar buiten	Ja	Type vetfilter	synthetisch niet wasbaar
LED Kelvinwaarde (K)	3000	Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aantal lampen	2	Diameter aansluiting afvoer in mm	120
Hob2Hood	Nee	Voltage (V)	220-240
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	E	Zekering	10
Hydrodynamische-efficiëntie-index	8.5	Koolstoffilter	inbegrepen
Vetfilteringsefficiëntie-index	86		

