

Type	KM 6232
Type de chauffage	HiLight
Extra Speed / Power Flex	Extra Speed
Modèle	
Installation en combinaison avec un four / sans four	- / ●
Design	
Tout au tour avec cadre en inox	●
Cadre surélevé en inox	-
Bord biseauté / Sans cadre, encastrement à fleur de plan de travail	- / -
Equipped des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre / Diamètre en mm	- / -
Puissance en W / Booster / TwinBooster	- / - / -
Zone de cuisson	
Position / Type / Diamètre en mm / Nombre des casseroles avec FlexTouch	gauche / Extraspeed / 120/210 / -
Puissance en W / Booster / TwinBooster	1.200/2.900 / - / -
Zone de cuisson	
Position / Type / Diamètre en mm	gauche / un foyer / 145
Puissance en W / Booster / TwinBooster	1.200 / - / -
Zone de cuisson	
Position / Type / Diamètre en mm	gauche / cuisson-rôtisserie / 170 Ø, 290 l
Puissance en W / Booster / TwinBooster	1.500/2.600 / - / -
Zone de cuisson	
Position / Type / Diamètre en mm	gauche / un foyer / 180
Puissance en W / Booster / TwinBooster	1.800 / - / -
Zone de cuisson	
Position / Type / Diamètre en mm	- / - / -
Puissance en W / Booster / TwinBooster	- / - / -
Zone de cuisson	
Position / Type / Diamètre en mm	- / - / -
Puissance en W / Booster / TwinBooster	- / - / -
Confort d'utilisation	
Commande par Touches sensibles / Boutons	● / -
Affichage d'informations	-
Détection présence d'une casserole et son format	-
Extension du zone de cuisson (zone de cuisson vario)	●
Fonction Départ différé / Fonction de maintien au chaud	● / -
Minuterie / Timer / Début de cuisson automatique	● / ● / ●
Programmation individuelles possible (par ex. niveau sonore)	●
Zone de maintien au chaud avec 150 Watt	-
Indicateurs	
Chaleur résiduelle / Puissances en niveaux	● / ●
Efficacité et durabilité	
Utilisation de la chaleur résiduelle	●
Connexion de plusieurs appareils ménagers	
Fonction automatique Con@ctivity	●
Sécurité	
Coupure de sécurité	●
Fonction de verrouillage / Sécurité enfants	● / ●

Protection casserole / Indicateur de chaleur résiduelle	• / •
Caractéristiques techniques	
Afmetingen in mm (b x d)	764 x 504
Maten van de uitsnijding in mm	750 x 490
Totale aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Beveiliging in A	8,5 / 230 / 16
Accessoires fournis	
Grattoir / Câble de raccordement	• / •

	Type	KM 6212
	N° EAN	4002515036068

argeur