

PUR 98 W

Hotte murale

avec touches tact. EasySwitch pour usage facile et écl. LED à éco. d'énergie



- Design intemporel : déflecteur inox de 898 mm 898 mm de large
- Niveau de puissance – 650 m³/h 650 m³/h au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour chaque situation : mode évacuation et recyclage poss.

A

Code EAN: 4002515735831 / Numéro de matériel: 10409310 / Ancien Numéro de matériel: 28419854B

Construction	
Hotte aspirante murale	•
Modes de fonctionnement	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUW 20
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P
Design	
Coloris	Inox
Couleur RAL disponible en fabrication spéciale	•
Ajustements individuels à la demande du client	•
Hauteur variable possible en fabrication spéciale	•
Largeur variable possible en fabrication spéciale	•
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	49,7
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	3
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	3 x 3 W
Température de couleur en K	3000 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation Niveau intensif (m ³ /h) selon EN 61591	650
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	395
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	32,0

PUR 98 W

Hotte murale

avec touches tact. EasySwitch pour usage facile et écl. LED à éco. d'énergie



Code EAN: 4002515735831 / Numéro de matériel: 10409310 /
Ancien Numéro de matériel: 28419854B

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	52,0
Recyclage	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	190
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	270
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	330
Puissance de ventilation Niveau booster (m³/h) selon la norme EN 61591	460
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	45,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	56,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du corps de cheminée en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	685
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1005
Hauteur du corps de cheminée en mm	62
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	815
Profondeur du corps de cheminée en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	1135
Poids net en kg	25,0
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,22
Protection par fusible en A	10
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases	1

PUR 98 W

Hotte murale

avec touches tact. EasySwitch pour usage facile et écl. LED à éco. d'énergie



Code EAN: 4002515735831 / Numéro de matériel: 10409310 /
Ancien Numéro de matériel: 28419854B

Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Accessoires en option	
Filtre à charbon actif	No
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R

PUR 98 W

Hotte murale

avec touches tact. EasySwitch pour usage facile et écl. LED à éco. d'énergie

