

PUR 98 W
Wanddampkap
met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



- Tijdloos design – roestvrijstalen scherm, 898 mm breed
- Krachtig – 650 m³/h in de Boosterstand
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

A

EAN: 4002515735831 / Materiaalnummer: 10409310 / Oud Materiaalnummer: 28419854B

Model	
Wanddampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUW 20
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
Design	
Kleur	Roestvrij staal
RAL-kleur op verzoek verkrijgbaar	•
Individuele aanpassingen mogelijk	•
Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar	•
Variabele breedte op verzoek verkrijgbaar	•
Bedieningscomfort	
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	49,7
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	3
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	3 x 3 W
Kleurtemperatuur in K	3000 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	265
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	650
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	395
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	32,0

PUR 98 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002515735831 / Materiaalnummer: 10409310 / Oud Materiaalnummer: 28419854B

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	41,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	270
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	330
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	460
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	54,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	45,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	56,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	685
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1005
Hoogte van kap in mm	62
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	815
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	1135
Nettogewicht in kg	25,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,22
Zekering in A	10
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Aantal fasen	1

PUR 98 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002515735831 / Materiaalnummer: 10409310 / Oud Materiaalnummer: 28419854B

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm

150

Uitschuifbare bevestigingskolom

•

Bij te bestellen accessoires

Actieve koolstoffilter

No

Regenereerbare actieve koolstoffilter

DKF 12-R

PUR 98 W

Wanddampkap

met EasySwitch-aanraaktoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting

