



**LEDStripes let you see clearly when you cook**  
LEDStripes in your cooker's hood provide excellent visibility when you cook.

---

Hotte tiroir, 60 cm, éclairage LED, inox, 440 m<sup>3</sup>/h

### Avantages et spécifications

#### Light your cooking right

The hood is provided with LedStripes that deliver focused, durable and well-distributed lighting for optimal visibility when cooking.

#### Installation impeccable, précise et rapide

Obtenez une installation impeccable, rapide et fiable de votre nouvelle hotte avec les solutions PerfectFit. Moins d'étapes d'assemblage et des options sans outils vous offrent un pack d'installation complet, y compris pour le remplacement facile de votre ancienne hotte.

#### Des fumées de cuisson éliminées avec une extraction efficace

Cuisiner et manger dans un environnement à l'air frais est plus simple que jamais avec notre hotte efficace et ses puissants ventilateurs. Son ventilateur fiable fonctionne en silence afin de réduire et éliminer les odeurs de cuisson tenaces, pour que vous puissiez profiter pleinement de votre repas.

#### La hotte escamotable sans encombrement vous aide à gagner de la place

La hotte escamotable sans encombrement n'a besoin d'être déployée que de 5 cm pour éliminer la vapeur et les odeurs de l'air de votre cuisine, et vous ne risquez plus de vous cogner la tête lorsque vous faites la cuisine.

#### Contrôle des réglages et de la température avec les touches

Changez les réglages de la vitesse du ventilateur et de l'éclairage en appuyant sur les touches mécaniques de la hotte. Pour un meilleur contrôle sur le cadre ambiant de votre cuisine.

- Hotte tiroir, largeur 60cm
- Hotte adaptée à l'évacuation de l'air vers l'extérieur ainsi qu'à la recirculation. Equipée d'un filtre à graisse. En mode recirculation, il faut aussi utiliser un filtre à charbon, disponible comme accessoire, pour éliminer les odeurs.
- Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- Nombre de moteurs : 1
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 440/170 m<sup>3</sup>/h
- Puissance en recirculation (max./min.) : 345/140 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (max./min.) : 60/41 dB(A)
- Niveau sonore recirculation (max./min.) : 68/49 dB(A)
- Classe énergétique : C
- Filtre à graisse : 2 filtre en aluminium
- Éclairage : 1 bandeau LED
- Raccordement évacuation d'air 150 mm

**Caractéristiques techniques**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensions (HxLxP) en mm  | 395x598x300          |
| Diamètre du raccordement d'évacuation (mm)                        | 150                  |
| Classe d'efficacité énergétique                                   | C                    |
| Classe d'efficacité fluidodynamique                               | C                    |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses                    | C                    |
| Classe d'efficacité lumineuse                                     | A                    |
| LED valeur Kelvin (K)   | 3000                 |
| Puissance d'aspiration, intensive (m <sup>3</sup> /h)             | 0                    |
| Puissance d'aspiration, max. (m <sup>3</sup> /h)                  | 440                  |
| Puissance d'aspiration, min. (m <sup>3</sup> /h)                  | 170                  |
| Niveau sonore, max. (dBa)   | 60                   |
| Niveau sonore, min. (dBa)   | 41                   |
| Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m <sup>3</sup> /h) | 345                  |
| Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m <sup>3</sup> /h) | 140                  |
| Niveau sonore en recirculation, max. (dB)                         | 68                   |
| Niveau sonore en recirculation, min. (dB)                         | 49                   |
| Type de filtre  | filtre en aluminium  |
| Filtre à charbon  | Accessoire en option |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Type filtre à charbon                              | MCFB71               |
| PNC filtre au charbon                              | 902980281            |
| Filtre à charbon Longlife                          | accessoire en option |
| Type filtre à charbon Longlife                     | MCFB73               |
| PNC filtre à charbon Longlife                      | 902980283            |
| Type filtre à charbon Super Performing - en option | MCFB75               |
| PNC filtre à charbon Super Performing              | 902980302            |
| Voltage (V)  | 220-240              |
| Puissance de raccordement moteur +éclairage (W)    | 120+4                |
| Couleur  | Gris                 |
| Code PNC   | 942 022 622          |

