



### Votre parfait partenaire de cuisson

Hob2Hood est une fonction hautement efficace qui règle automatiquement votre cuisinière et son éclairage. Quelle que soit la température de la table de cuisson, la ventilation se règle pendant la cuisson et vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce que vous cuisinez.

Hotte plafond, 90 cm, 700 m<sup>3</sup>/h, H<sup>2</sup>H, moteur à distance possible

## Avantages et spécifications

### Hob2Hood. La hotte mains libres

Hob2Hood règle automatiquement le niveau de puissance et allume l'éclairage de la hotte, pendant que vous vous concentrez sur les phases importantes de votre préparation culinaire.



### Un air pur. Plus rapidement.

Cette hotte élimine rapidement les fumées de cuisson de votre cuisine. Cette hotte cuisine innovante est en effet dotée d'un moteur puissant et efficace.

### Éclairage LED pour la précision en cuisine

Nos éclairages LED consomment beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Ils fournissent également un éclairage de qualité pour plus de précision en cuisine.



### Filtration maximale, jour après jour

Un filtre ultra fonctionnel qui capture et élimine les graisses et odeurs de cuisson. Ce filtre amovible peut être nettoyé au lave-vaisselle ainsi, vous avez l'assurance que votre hotte conserve toute son efficacité sur le long terme.

### Un seul geste. Contrôle complet

Toutes les fonctions de la hotte sont regroupées dans une seule commande électronique. Ainsi, les réglages peuvent être surveillés et modifiés d'un simple geste. Précis et intuitif.

- Hotte plafond, 90cm
- Hotte adaptée à l'évacuation de l'air vers l'extérieur ainsi qu'à la recirculation. Equipée d'un filtre à graisse. Equipée d'un filtre à charbon Longlife nécessaire pour éliminer les odeurs.
- Commandes électroniques via boutons poussoirs, vitesses: 3+1 intensive
- Hob<sup>2</sup>Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Nombre de moteurs : 1
- Puissance d'aspiration (int./max./min.) : 710/590/315 m<sup>3</sup>/h
- Puissance en recirculation (int./max./min.) : 690/580/300 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (max./min.) : 63/54 dB(A)
- Niveau sonore recirculation (max./min.) : 68/56 dB(A)
- Classe énergétique : A
- Éclairage : 1 bandeau LED dimmable
- Aspiration périphérique pour réduire la consommation d'énergie et le niveau sonore
- Indication de saturation des filtres à graisse
- Indication de saturation des filtres à charbon
- Commande à distance MECH06 incluse
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Hotte pour installation dans plafond

#### Caractéristiques techniques

Couleur	Inox	Indice d'efficacité fluidodynamique	32.6
Vitesses d'aspiration	3+1 intensive	Indice d'efficacité de filtration des graisses	65.1
Type de commandes	Electronique boutons poussoirs	Classe d'efficacité lumineuse	A
Type de lampe	bandeau LED dimmable	Indice d'efficacité lumineuse	60.5625
Classe d'efficacité énergétique	A	Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m <sup>3</sup> /u)	300
Puiss. d'aspiration (min./max./int.) m <sup>3</sup> /h	315/590/710	Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m <sup>3</sup> /h)	580
Niveau sonore (min./max./int.) dB(A)	54/63/67	Puissance d'aspiration en recirculation, intensive (m <sup>3</sup> /h)	690
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Niveau sonore en recirculation, min. dB(A)	56
Distance min. par rapport à taque électrique (cm)	750	Niveau sonore en recirculation, max. dB(A)	68
Distance min. par rapport à taque au gaz (cm)	750	Code PNC	942 051 321
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	53.6	Code EAN	7332543712090
Taille, (HxL) en cm	90	Poids net appareil avec accessoires (kg)	25
Adapté à la recirculation	Oui	Poids appareil brut (kg)	35.8
Adapté à l'évacuation vers l'extérieur	Oui	Dimensions (HxLxP) en mm	582x900x700
LED valeur Kelvin (K)	3000	Installation	Hotte plafond
Nombre de lampes	1	Nombre de filtre à graisse	6
Hob2Hood	Oui	Central_Techspec_Hoods_GreaseFilterType	filtre en aluminium
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		

