



Lavage de vaisselle personnalisable. Nettoyage efficace.

Le tiroir MaxiFlex convient à différents types d'ustensiles. Des ensembles de couverts divers aux ustensiles de grande taille. Les séparations amovibles permettent d'adapter chaque rangement. La vaisselle plate est séparée des éléments plus grands, et une profondeur plus grande permet d'augmenter la capacité de chaque cycle. Un

ProClean, 42 dB, 60 cm, 11 L, 7prog./4 temp., 15 couverts, départ différé 24 h, moteur inverter, charnières coulissantes, Beam on Floor, Quick Select, Extra Silent (40 dB), Machine Care, GlassCare, XtraPower, SoftGrips, SoftSpikes, tiroir Maxiflex

Avantages et spécifications

Un espace personnalisable et un nettoyage pratique avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et ustensiles de plusieurs tailles, qu'ils soient grands ou de forme particulière. Les séparateurs flexibles et la profondeur optimisée permettent de laver n'importe quelle vaisselle. Donc tout peut être chargé et nettoyé aisément en une



Sélection facile du cycle avec QuickSelect

QuickSelect offre un contrôle optimal sur le lave-vaisselle. Choisissez la durée du cycle grâce au curseur, et ajoutez des options supplémentaires d'un simple toucher. Puis laissez la machine faire le reste. Obtenez un lavage sur mesure se terminant au moment qui vous convient le mieux. Et des plats



Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean®

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins. Pour un nettoyage complet.



Vérification d'un seul coup d'œil

Ce lave-vaisselle tout intégrable dispose d'un outil ingénieux vous informant de l'état de votre cycle de lavage. Sa technologie Spot Control projette un point rouge sur le sol lorsque le cycle de lavage est en cours. Celui-ci devient vert lorsque le cycle est terminé. Simple et efficace.

Séchage naturel

La nouvelle technologie AirDry vous permet de maximiser votre performance de séchage avec circulation d'air naturel. La porte s'ouvre automatiquement 10 cm lorsque le cycle est dans la dernière étape. Il sèche vos plats naturellement tout en réduisant vos coûts d'énergie.

- Installation : Complètement intégrable
- Charnières coulissantes pour une installation flexible
- QuickSelect : curseur numérique pour un réglage facile
- ProClean™ : un nettoyage optimal avec un minimum de consommation d'énergie
- Capacité XXL – plus d'espace que dans n'importe quel autre lave-vaisselle
- Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion pour une couverture d'eau maximale
- Consommation d'eau et d'énergie : 11 L, 0.757 kWh pour cycle Eco
- Moteur Inverter
- TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions
- 7 programmes, 4 températures
- Programmes de lave-vaisselle : 160 min, 60 min, 90 min, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min
- Option XtraPower : nettoyage plus puissant pour les vaisselles très sales
- Option GlassCare : nettoyage optimal et protection des verres
- MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- Départ différé de 1 à 24h
- BeamOnFloor avec 2 couleurs
- Capteur d'eau Sensorlogic
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Fonction AutoOff
- Installable en hauteur
- AquaControl
- Niveau sonore : seulement 42 dB
- Indicateur de temps résiduel
- Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé
- Panier supérieur avec 2 supports pliables, 2 supports pour verres pliables, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips, étagères pliables pour tasses
- Panier inférieur avec 4 supports assiettes pliables
- Capteur d'eau qui mesure le degré de salissure de l'eau
- Capacité de chargement : 15 couverts (IEC)
- Poids max. panneau de porte : 10,0 kg

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) en mm	818x596x550	Consommation d'eau du programme Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)	11
Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm	820-900x600x570	Durée du programme (h:min) (UE 2017/1369)	4:00
Valeur de raccordement (W)	1550-2200	Installation	Complètement intégrable
Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369)	42	Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	180
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	B	Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	180
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369)	15	Fusible (A)	10
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	C	Voltage (V)	200-240
Indice de performance de nettoyage (UE 2017/1369)	1.121	Code PNC	911 434 760
Indice de performance de séchage (UE 2017/1369)	1.061	Code EAN	7332543809790
Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh) (UE 2017/1369)	0.757		
Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh) (UE 2017/1369)	76		
Consommation énergétique en mode Arrêt (W) (UE 2017/1369)	0.5		
Consommation énergétique en mode Veille (W) (UE 2017/1369)	0.5		