



### Les verres fragiles sont entre de bonnes mains avec ce lave-vaisselle

Même les lave-vaisselles puissants doivent pouvoir manipuler les verres avec douceur. Heureusement ce lave-vaisselle est muni d'un panier supérieur avec SoftGrips et SoftSpikes qui maintiennent fermement vos verres et veillent à ce qu'ils ne soient pas rayés ou cassés.

ProClean, 43 dB, 60 cm, 11 L, 7 progr./4 temp., 14 couverts, 24h départ différé, moteur inverser, charnière à glissière, Time Beam, QuickSelect, Extra Silent (42 dB), Machine Care, GlassCare, XtraPower, SoftGrips, SoftSpikes, tiroir MaxiFlex, Glass Care, éclairage intérieur

## Avantages et spécifications

### Lavage supérieur et soin optimal des verres

Vos verres délicats peuvent être lavés de façon plus sûre grâce aux supports SoftGrip et SoftSpikes AEG qui maintiennent parfaitement vos verres en place, leur évitant ainsi de se casser.



- Installation : Complètement intégrable
- Charnières coulissantes pour une installation flexible
- QuickSelect : curseur numérique
- ProClean™ : un nettoyage optimal avec un minimum de consommation d'énergie
- Capacité XXL – plus d'espace que dans n'importe quel autre lave-vaisselle
- Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion pour une couverture d'eau maximale
- Consommation d'eau et d'énergie : 10.9 L, 0.542 kWh pour cycle Eco
- Payable avec des éco-chèques chez les fournisseurs qui acceptent ce moyen de paiement.
- Moteur Inverter
- TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions
- 7 programmes, 4 températures
- Programmes de lave-vaisselle : 160 min, 60 min, 90 min, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min
- Option XtraPower : nettoyage plus puissant pour les vaisselles très sales
- Option GlassCare : nettoyage optimal et protection des verres
- Option Extra Silent : pour un fonctionnement silencieux, seulement 41 dB(A)
- MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- Départ différé de 1 à 24h
- Capteur d'eau Sensorlogic
- TimeBeam® : indication du temps résiduel sur le sol
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Fonction AutoOff
- Installable en hauteur
- AquaControl
- Niveau sonore : seulement 43 dB
- Eclairage intérieur pour une visibilité optimale dans le lave-vaisselle
- Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé
- Panier supérieur avec 2 supports pliables, 2 supports pour verres pliables, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips, étagères pliables pour tasses
- Panier inférieur avec 4 foldable tines, Stainless steel handle
- Capteur d'eau qui mesure le degré de salissure de l'eau
- Capacité de chargement : 14 couverts (IEC)
- Poids max. panneau de porte : 10,0 kg

### Un espace personnalisable et un nettoyage pratique avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et ustensiles de plusieurs tailles, qu'ils soient grands ou de forme particulière. Les séparateurs flexibles et la profondeur optimisée permettent de laver n'importe quelle vaisselle. Donc tout peut être chargé et nettoyé aisément en une



### Sélection facile du cycle avec QuickSelect

QuickSelect offre un contrôle optimal sur le lave-vaisselle. Choisissez la durée du cycle grâce au curseur, et ajoutez des options supplémentaires d'un simple toucher. Puis laissez la machine faire le reste. Obtenez un lavage sur mesure se terminant au moment qui vous convient le mieux. Et des plats



### Soyez toujours informé de la fin du cycle de votre lave-vaisselle

Grâce au faisceau TimeBeam, vous pouvez suivre toute l'avancée du cycle de votre lave-vaisselle en un clin d'œil. Lorsque le cycle est en cours, la technologie TimeBeam projette le temps restant sur le sol. Simple, rapide et efficace.

### Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean®

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins. Pour un nettoyage complet.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) en mm	818x596x560	Consommation d'eau du programme Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)	10.9
Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm	820-900x600x560	Durée du programme (h:min) (UE 2017/1369)	4:30
Valeur de raccordement (W)	1550-2200	Type de construction	encastrable
Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369)	43	Installation	complètement intégrable
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	B	Niveau d'aspersion supérieur	Bras de rinçage plafond
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369)	14	Bras de rinçage inférieur	Bras de rinçage satellite
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	A	Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	180
Indice de performance de nettoyage (UE 2017/1369)	1.121	Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	180
Indice de performance de séchage (UE 2017/1369)	1.061	Fusible (A)	10
Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh) (UE 2017/1369)	0.542	Voltage (V)	200-240
Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh) (UE 2017/1369)	54	Code PNC	911 434 848
Consommation énergétique en mode Arrêt (W) (UE 2017/1369)	0.5	Code EAN	7332543996100
Consommation énergétique en mode Veille (W) (UE 2017/1369)	0.5		

