



Le premier panier au monde qui se soulève pour être chargé. C'est la vaisselle qui vient à vous

ComfortLift® révolutionne le lave-vaisselle grâce au tout premier panier du monde qui se soulève pour être chargé. Ce mécanisme avancé soulève le panier à une hauteur confortable. Les chargement et déchargement sont plus simples. Le lave-vaisselle s'élève à un nouveau niveau.

ProClean, Comfort Lift®, wifi, 42 dB, 60 cm, 11 L, 7 progr./4 temp., 14 couverts, 24h départ différé, moteur inverter, charnière à glissière, TimeBeam, QuickSelect, Extra Silent (40 dB), Machine Care, GlassCare, XtraPower, Maxiflex, SoftGrips et SoftSpikes

Avantages et spécifications

COMFORTLIFT

Le nouveau lave-vaisselle Comfortlift d'AEG est le seul au monde à permettre un lavage en douceur du panier inférieur. Votre vaisselle étincelante est amenée doucement à une hauteur de travail confortable, pour un chargement et un déchargement plus efficaces. Un lave-vaisselle qui s'adapte à vos



QuickSelect avec Wi-Fi intégré. Pour une tranquillité d'esprit totale

QuickSelect avec Wi-Fi intégré envoie des notifications de maintenance et des guides clairs, étape par étape, directement sur votre smartphone via l'application My AEG Kitchen, afin que vous puissiez lancer le programme d'entretien qui vous aide à optimiser les performances de votre lave-vaisselle.



Plus de visibilité, chargement plus efficace

Visualisez instantanément les paniers et les configurations de votre lave-vaisselle grâce à la lumière intérieure. Grâce à la visibilité accrue, vous pouvez voir en quels endroits placer au mieux vos articles plus efficacement et sans effort, ce qui signifie que vous pouvez charger toute votre



Soyez toujours informé de la fin du cycle de votre lave-vaisselle

Grâce au faisceau TimeBeam, vous pouvez suivre toute l'avancée du cycle de votre lave-vaisselle en un clin d'œil. Lorsque le cycle est en cours, la technologie TimeBeam projette le temps restant sur le sol. Simple, rapide et efficace.

Un espace personnalisable et un nettoyage pratique avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et ustensiles de plusieurs tailles, qu'ils soient grands ou de forme particulière. Les séparateurs flexibles et la profondeur optimisée permettent de laver n'importe quelle vaisselle. Donc tout peut être chargé et nettoyé aisément en une seule fois.

- Installation : Complètement intégrable
- Charnières coulissantes pour une installation flexible
- ComfortLift® : le panier inférieur se soulève aisément pour faciliter le chargement et le déchargement
- QuickSelect : curseur numérique pour un réglage facile
- ProClean™ : un nettoyage optimal avec un minimum de consommation d'énergie
- Capacité XXL – plus d'espace que dans n'importe quel autre lave-vaisselle
- Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion pour une couverture d'eau maximale
- Consommation d'eau et d'énergie : 11 L, 0.848 kWh pour cycle Eco
- Moteur Inverter
- TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions
- 7 programmes, 4 températures
- Programmes de lave-vaisselle : 160 min, 60 min, 90 min, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min
- Option XtraPower : nettoyage plus puissant pour les vaisselles très sales
- Option GlassCare : nettoyage optimal et protection des verres
- MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- Ecran LCD multilingue
- Départ différé de 1 à 24h
- Capteur d'eau Sensorlogic
- TimeBeam® : indication du temps résiduel sur le sol
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Fonction AutoOff
- AquaControl
- Niveau sonore : seulement 42 dB
- Eclairage intérieur pour une visibilité optimale dans le lave-vaisselle
- Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé
- Panier supérieur avec 2 supports pliables, 2 supports pour verres pliables, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips, étagères pliables pour tasses
- Panier inférieur avec 4 foldable plate racks Comfort Lift®, poignée en inox
- Capteur d'eau qui mesure le degré de salissure de l'eau
- Capacité de chargement : 14 couverts (IEC)
- Poids max. panneau de porte : 10,0 kg

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) en mm	818x596x550	Consommation d'eau du programme Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)	11
Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm	820-900x600x570	Durée du programme (h:min) (UE 2017/1369)	4:00
Valeur de raccordement (W)	1550-2200	Installation	Complètement intégrable
Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369)	42	Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	180
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	B	Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	180
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369)	14	Fusible (A)	10
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	D	Voltage (V)	200-240
Indice de performance de nettoyage (UE 2017/1369)	1.13	Code PNC	911 438 395
Indice de performance de séchage (UE 2017/1369)	1.07	Code EAN	7332543759217
Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh) (UE 2017/1369)	0.848		
Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh) (UE 2017/1369)	85		
Consommation énergétique en mode Arrêt (W) (UE 2017/1369)	0.5		
Consommation énergétique en mode Veille (W) (UE 2017/1369)	0.5		

