



Chaque clayette. Refroidie de façon homogène

Le réfrigérateur DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une température stable partout. Chaque clayette est refroidie de façon homogène, de haut en bas, préservant ainsi les aliments et leur qualité.

6000 DynamicAir / réfrigérateur une porte / 178 cm / E classe / TouchControl / technique à glissières

Avantages et spécifications

Chaque clayette est refroidie de façon homogène. Avec DynamicAir

DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une température stable dans tout le réfrigérateur. Chaque clayette est refroidie de façon homogène pour éviter d'avoir des zones chaudes. Pour empêcher le développement des bactéries. Pour conserver les ingrédients frais.

La commande tactile électronique offre une fonction de commande précise

Avec l'affichage sensible facile à identifier, vous pouvez régler précisément la température et accéder facilement aux fonctionnalités du réfrigérateur grâce à la commande tactile électronique sur le dessus.

- Contenu net de l'espace réfrigéré : 311 L
- Ecran LCD avec TouchControl
- Niveau sonore : seulement 34 dB
- Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- Fonction Vacances
- Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- Éclairage interne par LED
- Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- Tiroir(s) sur rails télescopiques
- Charnières : droites, réversibles
- Technique à glissière pour la porte
- Clayettes espace réfrigéré : 5, verre de sécurité
- 1780 mm hauteur d'encastrement
- Circulation de l'air pour une température homogène dans le réfrigérateur
- Compartiment à œufs : 2 pour 6
- Couleur : Blanc
- Éclairage : 1, Integrated to FanHigh, LED, With rise-on effect
- Filtre CleanAir



Bac entièrement extensible. Pour un accès complet

Obtenez une visibilité et un accès complets aux produits frais avec la clayette entièrement extensible. Son design innovant vous permet de l'étirer entièrement hors du réfrigérateur. Pour offrir un moyen plus facile de conserver et de retrouver vos ingrédients.

L'éclairage par LED illumine tous les recoins

L'éclairage interne par LED produit une lumière douce et discrète, qui se diffuse de manière homogène à travers l'espace. En outre, les ampoules LED sont plus petites et plus écoénergétiques que les ampoules génériques, ce qui constitue donc un choix plus durable.

Plus robuste, plus stable. Avec verre de sécurité

Pour une stabilité optimale et une solidité permanente, toutes les clayettes sont fabriquées en verre de sécurité : le meilleur matériau pour assurer une fiabilité parfaite.

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) en mm	1772x548x549
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	E
Consommation annuelle en énergie (kWh) (EU2017/1369)	114
Contenu net espace réfrigéré (L) (EU 2017/1369)	311
Compartment de congélation	Aucune
Classe climatique (UE 2017/1369)	SN-N-ST
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	B
Niveau sonore (dB) (UE 2017/1369)	34
Installation	Encastrable
Contenu net espace réfrigéré (L) (EU 2017/1369)	311
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	1780x560x550
Couleur porte(s)	blanc
Couleur côtés	blanc
Valeur de raccordement (W)	100
Voltage (V)	230-240
Longueur de cordon (m)	2.4
Code PNC	923 581 083

