



### UN SÉCHAGE UNIFORME, POUR TOUT VÊTEMENT. CHAQUE FIBRE EST TRAITÉE ET PROTÉGÉE

Sèche en toute confiance. Le sèche-linge 9000 Absolute Care® Plus offre une précision et un soin de séchage supérieurs avec la technologie 3DScan et Absolute Care®. Il lit l'humidité et garantit un séchage uniforme même des vêtements superposés. Pour que les vêtements et doudounes restent chauds.

Série 9000, AbsoluteCare Plus, 3DScan, 9kg, Grand display, Extra rapide, ÖKOFlow filtre, ProSense, Éclairage intérieur LED, 64 dB, Kit d'évacuation d'eau inclus, R290, Panneau Blanc, Hublot noir

## Avantages et spécifications

### TECHNOLOGIE 3DSCAN. LES COUETTES ET LES DOUDOUNES CONSERVENT LEUR ASPECT NEUF.

La technologie 3DScan permet la plus grande précision de séchage et de soin. Un capteur unique mesure en profondeur le taux d'humidité de votre linge. Même les couettes et les doudounes bénéficient d'un séchage uniforme. Elles restent moelleuses et conservent leur pouvoir thermique.



- Sèche-linge Absolute Care® Plus avec technologie 3DScan
- 3DScan: des capteurs évaluent l'humidité au cœur de votre linge pour un séchage précis
- Technologie SensiDry® avec système de déshumidification complet par pompe à chaleur, contrôlé par des capteurs précis qui séchent vos vêtements à une température deux fois plus basse
- Utilisez le programme MixDry pour sécher uniformément une charge de linge mixte
- Les capteurs d'humidité optimisés PreciseDry adaptent le temps de séchage et la consommation d'énergie en fonction de la charge.
- Le programme Hygiene élimine les bactéries et les virus pendant le séchage
- Technologie de pompe à chaleur pour une efficacité d'énergie inégalée
- Payable avec des éco-chèques chez les fournisseurs qui acceptent ce moyen de paiement.
- Certificat Woolmark Blue
- Éclairage intérieur pour une visibilité optimale du tambour
- Moteur Inverter
- Indications pour: Filtre, Bac plein, Nettoyage condenseur
- Tambour à rotations alternées
- AutoOff sans aucun standby
- Charnières : droites, réversibles
- Position du réservoir d'eau et capacité: panneau de commande à gauche, 5.28l
- Capacité: 9,0 kg
- Indication état cycle de séchage: Séchage, Refroidissement, A repasser, Prêt à ranger, Très sec, Anti-froissage/fin
- Pieds: 4 pieds réglables
- Réfrigérant écologique

### ABSOLUTE CARE®. GARANTI SANS RÉTRÉCISSEMENT, \*

AbsoluteCare® utilise la technologie de pompe à chaleur et contrôle les mouvements et la température du tambour pour sécher en douceur vos vêtements, même délicats. La laine ne rétrécit pas et la soie ne se déforme pas. AbsoluteCare® rétablit l'imperméabilité des vêtements d'extérieur et a la



### MIXDRY. SANS TRI. SANS EFFORT. SÉCHÉZ LES COTONS AVEC LES SYNTHÉTIQUES

MixDry sèche uniformément, sans effort et en profondeur les vêtements synthétiques et en coton sans sous-séchage, ni surséchage. Aucun tri n'est nécessaire. La technologie de pompe à chaleur fournit à votre linge la quantité de chaleur adéquate.



### LE CYCLE HYGIÈNE ÉLIMINE PLUS DE 99,9 % DES BACTÉRIES ET VIRUS\* AU SÉCHAGE

Le cycle Hygiène certifié par Swissatest fonctionne à plus de 60 °C, ce qui permet de sécher et de désinfecter le linge en éliminant 99,9 % des bactéries et des virus\*. Vous pouvez désormais sécher couettes, oreillers et vêtements en toute confiance.

### SENSIDRY® SÈCHE UNIFORMÉMENT LES VÊTEMENTS, MÊME À BASSE TEMPÉRATURE

SensiDry® utilise des capteurs précis pour sécher les vêtements de manière uniforme, sans augmenter le temps. Le séchage en douceur n'expose les textiles qu'à la chaleur strictement nécessaire. Vos vêtements durent ainsi plus longtemps.

## Caractéristiques techniques

|  |                  |  |  |
|--|------------------|--|--|
| Dimensions (HxLxP) en mm   | 850x596x663(max) | Efficacité moyenne de condensation, plein et demi-charge (%) | 86                                       |
| Capacité de séchage (kg)   | 9,0              | Niveau sonore séchage (dB)                                   | 64                                       |
| Technologie de séchage   | Pompe à chaleur  | Accessoires inclus   | Tuyau de drainage, Condenser slots brush |
| Classe énergétique   | A++              | Accessoires en option  | Set de montage                           |
| Consommation énergétique annuelle (kWh)                                  | 227              | Valeur de raccordement (W)                                   | 700                                      |
| Consommation énergétique coton prêt à ranger, plein charge 1000rpm (kWh) | 1.98             | Code PNC   | 916 099 570                              |
| Consommation énergétique coton prêt à ranger, demi-charge 1000 rpm (kWh) | 0.98             | Couleur du bandeau   | Blanc                                    |
| Consommation éteint (W)  | 0.05             | Woolmark   | Certifié Woolmark Blue                   |
| Consommation en stand-by (W)   | 0.05             |  |  |
| Durée du stand-by en fin de programme (min)                              | 10               |  |  |
| Durée moyenne d'un cycle, plein et demi-charge (min)                     | 170              |  |  |
| Durée coton prêt à ranger 1000 tpm                                       | 230              |  |  |
| Durée coton prêt à ranger, demi-charge 1000rpm (min)                     | 125              |  |  |
| Efficacité de condensation   | B                |  |  |
| Efficacité moyenne de condensation (%)                                   | 86               |  |  |

