



Regel de manier waarop uw kookplaat wordt ingedeeld

Elke keer dat u kookt, kiest u de beste configuratie voor de kookzones of de meest geschikte pan. Dankzij de slimme brugfunctie hebt u de controle over twee kookzones, alsof het één grote zone is.

Inductiekookplaat, 71 cm, 4 zones, brugfunctie, nis 56 cm, afgeronde randen

Voordelen en specificaties



Flexibele kookzones voor elke maat of vorm van pan

De MaxiSense® inductiekookplaat heeft kookzones die zich automatisch aanpassen aan de grootte en vormen van de pannen die u gebruikt, hoe groot of klein ook. Onmiddellijk wordt dan de gepaste warmte naar de bodems ervan gestuurd. Voor een volledige culinaire controle.



De handenvrije dampkap

Deze kookplaat is uitgerust met Hob2Hood. Met deze functie kunt u de dampkap en verlichting inschakelen wanneer u begint te koken op de kookplaat. U kunt zelfs de kookplaat gebruiken om de dampkap te regelen. Hierdoor blijven uw handen gefocust op het koken.

Direct overschakelen naar exact de juiste temperatuur

Met de vlotte bediening van deze kookplaat kun je gemakkelijk de gewenste temperatuur kiezen. Raak eenvoudigweg het juiste niveau op de schuifregelaar aan.

Eenvoudig schoon te maken oppervlak

Het oppervlak van de kookplaat is helemaal vlak. En omdat het oppervlak om de pan heen koel blijft, zal hetgeen dat eventueel gemorst wordt niet warm worden en aan het oppervlak vastkoken. Je kunt dit er gewoon afvegen om je kookplaat schoon te houden.

Maximaal vermogen wanneer u dat nodig heeft

De Power Boosterfunctie op deze kookplaat is perfect voor als u een snelle en intense verhitting nodig heeft. Met deze functie kunt u uw gerecht extra snel opwarmen.

- Inductiekookplaat
- Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- DirekTouch: tiptoets-schuifbediening
- Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Zone links vooraan: 2300/3200W/210mm
- Zone links achteraan: 2300/3200W/210mm
- Zone rechts vooraan: 1400/2500W/145mm
- Zone rechts achteraan: 1800/2800W/180mm
- Inductiezones met boosterfunctie
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Digitale aanduidingen voor iedere zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- Eco Timer
- Automatische uitschakeling
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- Kookplaat met bediening
- Plaats bediening: vooraan rechts
- Vergrendelingstoets
- Kleur: zwart

Technische specificaties

Kookplaat	inductie
Afmetingen (BxD) in mm	710x520
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	44x560x490
Kleur	zwart
Type kader	Zonder kader
Pottendragers	Geen
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0
Voltage (V)	220-240/400V2N
PNC Code	949 597 500

