



Zéro degré Protection maximale pour les aliments sensibles

Les compartiments LongFresh du frigo 9000 créent des zones dédiées aux produits fins. Ils offrent en effet une zone plus fraîche que le frigo, refroidie à 0 °C pour la viande, le poisson ou d'autres aliments fragiles. La condensation est ajustée grâce à des contrôles d'humidité. Protéger les arômes qu'offre la nature, à chaque

Combi bottom, 178 cm, électronique, NoFrost, technique à glissières, compresseur avec 10 ans de garantie

Avantages et spécifications



Conservation maximale des aliments. Avec ZeroDegrees LongFresh

Les compartiments LongFresh à 0 °C constituent l'environnement ultime pour protéger vos aliments. Une zone plus froide que le frigo, maintenue à 0 °C degré, est la zone idéale pour le poisson, la viande ou les produits fins. Les contrôles d'humidité permettent d'éviter le dessèchement. Pour des

Des températures stables avec MultiFlow

MultiFlow protège la qualité des aliments en maintenant une température et une humidité stables dans tout le réfrigérateur. Plusieurs réseaux de ventilation permettent une circulation active de l'air froid dans chaque recoin.



Tranquillité d'esprit pendant dix ans

La garantie de dix ans sur les compresseurs à inversion apporte une tranquillité d'esprit absolue. La garantie comprend le travail, le transport, le retrait du gaz et nouveau remplissage, l'entretien général et les coûts de service.



- Contenu net de l'espace réfrigéré : 192 L
- Contenu net de l'espace congelé : 61 L
- DynamicAir: circulation d'air par ventilateur pour une température homogène dans tout le réfrigérateur.
- TwinTech®: 2 systèmes de refroidissement distincts pour une humidité idéale dans chaque compartiment
- Éclairage interne par LED
- Niveau sonore : seulement 36 dB
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Circulation d'air par ventilateur pour une température homogène dans tout le réfrigérateur.
- Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- NoFrost: dégivrage automatique de l'espace congelé
- Fonction de congélation rapide
- Alarme acoustique et optique en cas de remontée anormale de la température
- Charnières : droites, réversibles
- Couleur : Blanc
- Alarme sonore lors d'une ouverture prolongée de la porte
- Technique à glissière pour la porte
- Clayettes espace réfrigéré : 4, verre
- Tiroirs espace réfrigéré : 2, transparent
- Clayettes congélateur : 2, verre
- Clayettes robustes en verre de sécurité
- Tiroirs espace congelé : 3, transparent
- Compartiment à œufs: 2 pour 6
- Flexi-space: clayettes en verre amovibles dans l'espace congelé
- Caractéristiques supplémentaires : 2 accumulateurs
- 1780 mm hauteur d'encastrement

Commande tactile double électronique. Modifiés du bout du doigt

Prenez le contrôle total de toutes les fonctions du réfrigérateur avec la commande tactile double électronique. Le panneau et l'affichage LED offrent un accès facile aux réglages généraux et de température. Réglez tout avec précision pour une meilleure conservation.

L'éclairage par LED illumine tous les recoins

L'éclairage interne par LED produit une lumière douce et discrète, qui se diffuse de manière homogène à travers l'espace. En outre, les ampoules LED sont plus petites et plus écoénergétiques que les ampoules génériques, ce qui constitue donc un choix plus durable.

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) en mm	1772x540x549	Longueur du câble d'alimentation (m)	2.4
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	E	Code PNC	925 505 059
Consommation annuelle en énergie (kWh) (EU2017/1369)	214		
Contenu net espace réfrigéré (L) (EU 2017/1369)	193		
Contenu net espace congelé (L) (UE 2017/1369)	61		
Technologie congélateur	NoFrost		
Autonomie (h) (EU2017/1369)	9		
Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	5		
Classe climatique (UE 2017/1369)	SN-N-ST-T		
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	C		
Niveau sonore (dB) (UE 2017/1369)	36		
Installation	Encastrable		
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	1780x560x550		
Contenu net espace total (L)	253		
Couleur	Blanc		
Valeur de raccordement (W)	140		
Voltage (V)	230-240		

