



Élimine efficacement les odeurs désagréables et rend la cuisine plus fraîche.

L'efficacité et la fiabilité de la hotte aspirante de la série 5000 Extractor permettent d'assainir efficacement l'air de votre cuisine en éliminant les odeurs. Bénéficiez d'une expérience culinaire agréable, à chaque utilisation.

Groupe d'aspiration Tilia, 52 cm, éclairage LED, gris

Avantages et spécifications

Éclairage LED pour la précision en cuisine

Nos éclairages LED consomment beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Ils fournissent également un éclairage de qualité pour plus de précision en cuisine.



- Hotte intégrée, 52cm
- Hotte adaptée à l'évacuation de l'air vers l'extérieur ainsi qu'à la recirculation. Equipée d'un filtre à graisse. En mode recirculation, il faut aussi utiliser un filtre à charbon, disponible comme accessoire, pour éliminer les odeurs.
- Interrupteur coulissant, vitesses : 3
- Nombre de moteurs : 1
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 330/145 m³/h
- Puissance en recirculation (max./min.): 220/140 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 63/45 dB(A)
- Niveau sonore recirculation (max./min.): 70/56 dB(A)
- Classe énergétique : C
- Filtre à graisse : 1 filtre en aluminium
- Éclairage : 2 LED
- Raccordement évacuation d'air 150 mm

Une hotte à laquelle vous pouvez fier

Purifiez l'air de votre cuisine grâce à cette hotte efficace. Son moteur fiable vous permet de réduire et d'éliminer efficacement toutes les odeurs de cuisson.



Capture efficacement les fumées de cuisson

Capturant efficacement les odeurs et graisses de cuisson, ce filtre longue durée peut simplement être remplacé dès que nécessaire.

Les réglages de la hotte. À la demande

Les touches électroniques innovantes rendent le réglage des fonctions de la hotte plus pratique. Que vous vouliez changer la vitesse de ventilation ou ajuster l'éclairage, c'est vous qui contrôlez le processus de cuisson.

Une installation haut de gamme, rapide et fiable

Pour une installation impeccable, rapide et fiable de votre nouvelle hotte utilisez les solutions PerfectFit. Avec 25 % d'étapes de montage en moins et des options sans outils, il offre une expérience conviviale, rendant le travail réalisable par une seule personne.

Caractéristiques techniques

Couleur	Gris	Indice d'efficacité fluidodynamique	14.3
Vitesses d'aspiration	3	Indice d'efficacité de filtration des graisses	65.1
Type de commandes	Mécanique interrupteur coulissant	Classe d'efficacité lumineuse	E
Type de lampe	LED	Indice d'efficacité lumineuse	9.75
Classe d'efficacité énergétique	C	Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m ³ /u)	140
Puiss. d'aspiration (min./max./int.) m ³ /h	145/330/-	Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m ³ /h)	220
Niveau sonore (min./max./int.) dB(A)	45/63/-	Niveau sonore en recirculation, min. dB(A)	56
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Niveau sonore en recirculation, max. dB(A)	70
Distance min. par rapport à taque électrique (cm)	42	Code PNC	942 022 663
Distance min. par rapport à taque au gaz (cm)	65	Code EAN	7332543827770
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	51.9	Poids net appareil avec accessoires (kg)	4.3
Taille, (HxL) en cm	52	Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	5.1
Adapté à la recirculation	Oui	Dimensions (HxLxP) en mm	145x520x284
Adapté à l'évacuation vers l'extérieur	Oui	Installation	Hotte intégrée
LED valeur Kelvin (K)	3000	Nombre de filtre à graisse	1
Nombre de lampes	2	Type filtre à graisse	filtre en aluminium
Hob2Hood	Non	Longueur de cordon (m)	1.8
Classe d'efficacité fluidodynamique	D		

