

## iQ300, Telescopische dampkap, 60 cm, zilvermetaalkleurig LI67SA531



De krachtige uitschuifbare dampkap wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïnstalleerd.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Uitvoering : Uittrekbaar  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 175  
 Inbouwfmetingen : 385mm x 524.0mm x 290mm  
 en: Minimum distance above an electric hob : 430  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 10,709  
 Soort besturing : Electronisch  
 Maximale afzuigcapaciteit (m<sup>3</sup>/h) : 399  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 483.0  
 Maximale luchtcirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 295  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 728  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 53  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150  
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code : 4242003880166  
 Aansluitwaarde (W) : 144  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Inbouw

### Optionele toebehoren

LZ46850	Greeplijst
LZ46600	Liftsysteem 60 cm brede vlakschermkap
LZ46561	Greeplijst
LZ46521	Greeplijst
LZ45650	Recirculatieset
LZ45610	Koolfilter (vervanging)
LZ11IXC16	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11IXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11ITD11	Regenereerbaar recirculatieset
LZ10ITP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)



## iQ300, Telescopische dampkap, 60 cm, zilvermetaalkleurig LI67SA531

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A\*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.9 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB\*

#### Werking/Vermogen

- Dampkap voor hangkast van 60 cm breed
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 399 m<sup>3</sup>/u
- intensiefstand: 728 m<sup>3</sup>/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

#### Comfort

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 53 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte

#### Design

- Design-filterafdekking in inox

#### instal. informatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014



iQ300, Telescopische dampkap, 60 cm,  
zilvermetaalkleurig  
LI67SA531

Maattekeningen

