


iQ700, wanddampkap, 90 cm, zwart glas LC97FVV60



B

Vlakke headroom dampkap met een prachtig design en hoog afzuigvermogen voor krachtige prestaties.

- ✓ iQdrive Motor: krachtig en stil
- ✓ cookConnect systeem : bestuur diverse functies van de afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat.
- ✓ climateControl Sensor : past automatisch de afzuigcapaciteit aan op de gemeten kookdampen en geuren
- ✓ Home Connect: Informatie over uw afzuigkap, waar u ook bent - met de easy-to-use Home Connect App.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.

Kenmerken

Technische gegevens

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuiss (mm) : 430
 en: Minimum distance above an electric hob : 450
 en: Minimum distance above a gas hob : 600
 Nettogewicht (kg) : 22,057
 Soort besturing : Electronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit (m³/h) : 394
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 527
 Maximale luchtcirculatie (m³/h) : 294
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 717
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 57
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003761236
 Aansluitwaarde (W) : 146
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 761236

Optionele toebehoren

LZ56200	CleanAir koolstoffilter
LZ10AXL50	Schachtverlenging
LZ10AXK50	Schachtverlenging
LZ10AXC50	cleanAir recirculatie startset
LZ10AFU00	recirculatie startset
LZ10AFT00	recirculatie startset
LZ10AFS00	recirculatie startset
LZ10AFR00	recirculatie startset
LZ10AFA00	Actieve koolstoffilter
LZ00XXP00	regeneereerbare koolfilter

iQ700, wanddampkap, 90 cm, zwart glas LC97FVV60

Kenmerken

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 40 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 394 m³/u
- intensiefstand: 717 m³/u

Comfort / Zekerheid:

Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)

- cookConnect: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- climateControl-Sensor
- Volautomatische dampkap
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Boost-functie
- PowerBoost positie
- Elektronische bediening
- touchSlider bediening
- Dubbele luchtstroom
- 2 luchtgingangen: Voorzijde en onderzijde
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 44 dB(A) of 57 dB(A) re 1 pW
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie met 2 uiterst efficiënte ventilators
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-module van 3 W
- Dimfunctie
- softLight

Design:

- Zwart met glazen scherm
- Randafzuiging
- Filterafdekking in glas
- Easy-wandbevestiging systeem
- easy to clean Binnenframe

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met schouw (HxBxD): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (hxbxd):

- 500 mm x 890 x 263 mm
 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module (HxBxD):
 - 1159 x 890 x 263 mm - montage met buitenschouw
 - 1229-1499 x 890 x 263 mm - montage met telescopische schouw
 - Aansluitwaarde: 146 W
- *In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

iQ700, wanddampkap, 90 cm, zwart glas glas LC97FVV60

Maattekeningen

