

**iQ700, Telescopische dampkap, 60 cm,  
inox  
LI67SA671**



A

De krachtige uitschuifbare dampkap wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïnstalleerd.

#### Kenmerken

##### Technische gegevens

Uitvoering : Uittrekbaar  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 175  
 Inbouwfmetingen : 385mm x 524.0mm x 290mm  
 en: Minimum distance above an electric hob : 430  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 11,813  
 Soort besturing : Electronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit (m<sup>3</sup>/h) : 392  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 475.0  
 Maximale luchtcirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 298  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 717  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 53  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150  
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code : 4242003880180  
 Aansluitwaarde (W) : 144  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Inbouw

#### Optionele toebehoren

LZ46600  
 LZ45650  
 LZ45610  
 LZ11IXC16  
 LZ11IXB16  
 LZ11ITD11  
 LZ10ITP00



4 242003 880180

## iQ700, Telescopische dampkap, 60 cm, inox LI67SA671

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A\*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.9 kW/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB\*

#### Werking/Vermogen

- Dampkap voor hangkast van 60 cm breed
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 392 m<sup>3</sup>/u
- intensiefstand: 717 m<sup>3</sup>/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

#### Comfort

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- Boost-functie
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 53 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie
- softLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte
- Telescopische handgreep met zwart profiel

#### Design

- Design-filterafdekking in inox

#### instal. informatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Inbouwfmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Aansluitkabel met stekker: 1.75 m

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ700, Telescopische dampkap, 60 cm, inox  
LI67SA671

Maattekeningen

