



LEDStripes let you see clearly when you cook
LEDStripes in your cooker's hood provide excellent visibility when you cook.

Hotte tiroir, 90 cm, éclairage LED, inox, 440 m³/h

Avantages et spécifications

Light your cooking right

The hood is provided with LedStripes that deliver focused, durable and well-distributed lighting for optimal visibility when cooking.

Installation impeccable, précise et rapide

Obtenez une installation impeccable, rapide et fiable de votre nouvelle hotte avec les solutions PerfectFit. Moins d'étapes d'assemblage et des options sans outils vous offrent un pack d'installation complet, y compris pour le remplacement facile de votre ancienne hotte.

Des fumées de cuisson éliminées avec une extraction efficace

Cuisiner et manger dans un environnement à l'air frais est plus simple que jamais avec notre hotte efficace et ses puissants ventilateurs. Son ventilateur fiable fonctionne en silence afin de réduire et éliminer les odeurs de cuisson tenaces, pour que vous puissiez profiter pleinement de votre repas.

La hotte escamotable sans encombrement vous aide à gagner de la place

La hotte escamotable sans encombrement n'a besoin d'être déployée que de 5 cm pour éliminer la vapeur et les odeurs de l'air de votre cuisine, et vous ne risquez plus de vous cogner la tête lorsque vous faites la cuisine.

Contrôle des réglages et de la température avec les touches

Changez les réglages de la vitesse du ventilateur et de l'éclairage en appuyant sur les touches mécaniques de la hotte. Pour un meilleur contrôle sur le cadre ambiant de votre cuisine.

- Hotte tiroir, largeur 90cm
- Hotte adaptée à l'évacuation de l'air vers l'extérieur ainsi qu'à la recirculation. Equipée d'un filtre à graisse. En mode recirculation, il faut aussi utiliser un filtre à charbon, disponible comme accessoire, pour éliminer les odeurs.
- Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- Nombre de moteurs : 1
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 440/170 m³/h
- Puissance en recirculation (max./min.) : 345/140 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 60/41 dB(A)
- Niveau sonore recirculation (max./min.) : 68/49 dB(A)
- Classe énergétique : C
- Filtre à graisse : 4 filtre en aluminium
- Éclairage : 1 bandeau LED
- Raccordement évacuation d'air 150 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) en mm	395x898x300
Diamètre du raccordement d'évacuation (mm)	150
Classe d'efficacité énergétique	C
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Classe d'efficacité lumineuse	A
LED valeur Kelvin (K)	3000
Puissance d'aspiration, intensive (m ³ /h)	0
Puissance d'aspiration, max. (m ³ /h)	440
Puissance d'aspiration, min. (m ³ /h)	170
Niveau sonore, max. (dBa)	60
Niveau sonore, min. (dBa)	41
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m ³ /h)	345
Puissance d'aspiration en recirculation, min. (m ³ /h)	140
Niveau sonore en recirculation, max. (dB)	68
Niveau sonore en recirculation, min. (dB)	49
Type de filtre	filtre en aluminium
Filtre à charbon	Accessoire en option

Type filtre à charbon	MCFB71
PNC filtre au charbon	902980281
Filtre à charbon Longlife	accessoire en option
Type filtre à charbon Longlife	MCFB73
PNC filtre à charbon Longlife	902980283
Type filtre à charbon Super Performing - en option	MCFB75
PNC filtre à charbon Super Performing	902980302
Voltage (V)	220-240
Puissance de raccordement moteur +éclairage (W)	120+4
Couleur	Gris
Code PNC	942 022 623

